Выносной микрофон с АРУ и компрессором + пульт дистанционного управления для mAVR

Назначение

Устройство предназначено для подключения к видеорекордерам mAVR2, mAVR3, mAVR4.
Устройство представляет из себя выносной микрофон с компрессором, совмещенный с дистанционным управлением и видеовходом. Благодаря своим параметрам, выносной микрофон позволяет выравнивать громкость при записи от близких и удаленных источников звука. Это позволяет избежать перегрузки при записи на малых расстояниях и усилить сигнал при записи на больших. Наличие гибкого кабеля позволяет расположить микрофон в удобном для записи звука месте, а наличие дистанционного управления упрощает процесс записи.

Технические характеристики микрофона

- Коэффициент усиления микрофона: -30…+10дБ;
- Сопротивление видеовхода: 75Ом;
- Напряжение входного сигнала: 1Vp-p.

Комплект поставки.
- Выносной микрофон + дистанционное управление с видеовходом;
- Инструкция по эксплуатации.

Подключение

При подключении устройства, подзарядка mAVR от сетевого адаптера невозможна.
Необходимо помнить, что пока устройство подключено к mAVR, оно потребляет дополнительную энергию от аккумулятора. Поэтому, после проведения записи, настоятельно рекомендуется отключать устройство от mAVR, во избежание чрезмерного разряда аккумулятора и выхода его из

строя.

Устройство подключается к разъему видеорекордера. После подключения устройства к mAVR, запись звука будет производиться на выносной микрофон, а внутренний микрофон отключится. Видеосигнал, для записи, необходимо подключить к разъему RCA устройства. Включение записи можно осуществлять как кнопками на рекордере (см. инструкцию по эксплуатации на mAVR), так и дистанционным управлением (ДУ), представляющим из себя кнопку с фиксацией. Когда кнопка ДУ зафиксирована в нажатом состоянии включается запись (при этом mAVR должен находиться в ждущем режиме и со вставленной Flash-картой). Если кнопку перевести в отжатое состояние, то запись остановится и рекордер перейдет в ждущий режим.